

16 建具工事

1 アルミ建具	<p>● 種類： ● レディーメード製品 ● オージーオーダー製品 ● オーダーメード製品</p> <p>・ 型式： ・ レギュラー ・ セミエアータイプ</p> <p>・ 仕上： ● アルミタイト ● その他（断熱タイプ H-3等級）</p> <p>● 性能： ● 自然発色皮膜 ● その他（カラー：ブラック）</p> <p>● 性能： ● 耐風圧S-3以上 ● 水密性H-4以上 ● 気密性 H-4以上（断熱サッシ A-3（フロント））</p> <p>・ 種類： ・ 普通鋼板 ・ ボンデ重鉛鋼板 ● ボンデ鋼板</p> <p>・ 鋼板厚さ： ・ 窓、出入口、三方枠、方立・無目等は厚さ2.3mm</p> <p>・ 防錆処理： ・ ジンクロメート熱浸塗料一回塗</p> <p>・ 防音処理： ・ その他（鉛酸カルシウムさび止めペイント）</p>
2 鋼製建具	<p>・ 鋼板厚さ： ・ 窓、出入口、三方枠、方立・無目等は厚さ2.3mm</p> <p>・ 防錆処理： ・ ジンクロメート熱浸塗料一回塗</p> <p>・ 防音処理： ・ その他（鉛酸カルシウムさび止めペイント）</p> <p>・ 防音性能： ・ 防音性能は30dB以上とする。</p> <p>・ 外部廻り、換気室、その他騒音を生じる箇所の鋼製ドア枠はスポンジネオプレン気密材を用いて気密にする。</p>
3 ステンレス製建具	<p>● 種類： ・ レディーメード製品 ● オーダーメード製品</p> <p>・ 仕上： ● アークライン仕上 ・ パフ仕上</p> <p>・ エッチング仕上 ・ ミラー仕上</p> <p>・ その他（</p> <p>・ 曲げ加工： ・ 普通曲げ ・ 角出し曲げ</p> <p>・ その他（</p>
4 シャッター	<p>● 種類： ・ 重量電動シャッター ・ 軽量電動シャッター</p> <p>・ 軽量手動シャッター ・ 電動開閉仕切タイプ</p> <p>・ 防錆・防火シャッター（甲種 乙種）</p> <p>● 型式： ・ 差込型 ・ バイブ型 ・ リベット継ぎ型</p> <p>・ ネット型 ● 波型 ● その他（</p> <p>● 機構： ・ 巻き上げ式 ・ 横引式 ・ 水平式</p> <p>・ その他（</p> <p>● レール・マグサ： ● ステンレス製 ● 鋼板製</p> <p>● スラットの種類： ● ステンレス製 ● アルミ製</p> <p>● 鋼板製（焼付塗装製品）</p> <p>厚さ： ・ 厚1.6mm/m 厚1.2mm/m</p> <p>厚0.8mm/m 厚0.6mm/m</p>
5 自動扉装置	<p>● 動力方式： ・ 油圧式 ・ 空気圧式 ● 電気圧式</p> <p>・ その他（</p> <p>● 制御方式： ● マットスイッチ式 ・ タッチスイッチ式</p> <p>● 光電スイッチ ● その他（</p>
6 木製建具	<p>● 一般事項： ・ 仕上塗装は後記、塗装工事仕様によるものとし、化粧合板の仕様は設計図による。</p> <p>● フラッシュ戸表面材の厚さ： ・ 5.5mm/m以上</p> <p>・ 4.0mm/m以上</p> <p>・ 3.0mm/m以上</p>
7 建具金物	<p>● 型式は設計図により、見本提出の上、係員が承認したものとする。</p> <p>● マスターキー ● 必要 1組各3枚 ● 不要</p> <p>● グランドマスターキー： ● 必要 ● 不要 ● ※係員との打合せに依る</p> <p>各キーは市販キーボックスに納入し、案内図を添付して係員に提出する。</p> <p>・ 建具の四周は入念にコーキングすること。</p> <p>・ 種類： ・ ポリサルファイド系 ・ シリコン系 ・ 油性</p> <p>・ その他（</p>
8 建具周囲のシーリング材	<p>● 網の種類： ● サラン ● ステンレス ● グラスファイバー</p> <p>・ その他（</p>
9 ガラス	<p>● 種類： 設計図によるものとし、指定製造会社の製品とする。</p> <p>● ガラス取付材料： ・ ビニール製ビード</p> <p>● ポリサルファイド系シーリング材</p> <p>・ 硬化性ガラスパテ</p> <p>・ ネオフレンジッパースケット</p> <p>・ その他（</p>

17 塗装工事

1 一般事項	<p>● 基地調査及び塗装工程は、共通仕様書による。</p> <p>・ 塗装業者は、日本塗装工業会会員とする。</p>
2 防火材料	<p>・ 屋内の壁及び天井の仕上りは基材同等の認定のあるものとする。</p>
3 合成樹脂エマルジョンペイント壁	<p>・ 浴室、脱衣室・便所・洗面所・湯沸室の天井は一種（外部用）を用いる。</p>
4 マスチック塗	<p>・ 種類： ・ マスチックA（外部用）</p> <p>・ マスチックB（内部用）</p> <p>・ マスチックC（内・外部用）</p>
5 特殊塗料	<p>・ 種類： ・ 使用箇所：</p>

18 内装工事

1 一般事項	<p>● 本工事に使用する材料は、JIS規格品とする。但し特殊材料はこれに準拠し前もって見本を提出し、見本通りを行い、係員の承認を受けることとする。</p> <p>● 本工事に使用する合板は図示なき限り、塗装下地の場合は合板、その他は、ラワン、等級は4級とする。又水場廻りに使用する合板はタイプ1耐水合板とする。</p> <p>・ 目直し貼りの受付面は、特記なき限り、巾巾の継ぎ目張りをする。</p>
2 合成樹脂系床材	<p>● 種類： ● 塩化ビニール系樹脂タイル ・ 半硬質</p> <p>・ 軟質</p> <p>● 塩化ビニール系樹脂シート ● ホモジニアス</p> <p>・ 半硬質</p> <p>・ 軟質</p> <p>・ ホモジニアス</p> <p>・ ゴムタイル</p> <p>・ ゴムシート</p> <p>・ その他（</p>
3 フローリング材	<p>● 種類： ・ モジイク ・ パーケット ● フローリング</p> <p>・ べの他（</p> <p>● 材質： ・ ナラ ・ ブナ ・ サクラ ● その他（圧密杉貼合板</p> <p>神奈川県産材一施主原木無償支給）</p>
4 階段材	<p>● 種類： ● 踏板</p> <p>● 蹴込板</p> <p>・ ささら板</p> <p>・ 手すり</p> <p>・ 窓木</p> <p>● 材質： ・ ナラ ・ ブナ ・ サクラ ● その他（圧密杉踏層板</p> <p>神奈川県産材一施主原木無償支給）</p>
5 畳	<p>● 種類： ・ 本畳 ・ ビニール畳 ● スタイロ畳（防災2級）</p> <p>・ 特殊畳： ・ 無 ・ 有</p>
6 特殊合板	<p>● 種類： ● 天然木化粧合板（ポリウレタン塗膜品）、有孔天然木化粧合板（ポリウレタン塗膜品）</p> <p>・ 特殊加工合板</p> <p>・ メラミン不燃化粧板3mm</p> <p>・ ポリエステル化粧板</p> <p>・ プリント合板</p> <p>・ その他（</p>
7 吸音板	<p>・ 岩綿吸音板： ・ 下地</p> <p>・ 木製軸組</p> <p>・ 石膏ボード厚9.5mm/m</p> <p>・ 軽鉄下地</p> <p>・ その他（</p> <p>・ 穴あき石膏ボード： ・ 厚 m/m</p> <p>・ 穴あきフレキシブルボード： ・ 厚 m/m ・ 厚 m/m</p> <p>・ 炭酸マグネシウム板： ・ 厚 m/m</p> <p>・ 紙製品： ・ 織以上</p> <p>・ 布製品： ・ 織以上</p> <p>● ビニール製品：不燃 防火種別1-1、1-4、1-6級以上</p>
8 壁装材	<p>● 石膏ボード： ・ 厚 12.5、15 m/m</p> <p>・ 化粧石膏ボード： ・ 厚 m/m</p> <p>・ 強化石膏ボード： ・ 厚 12.5、15、21 m/m</p> <p>・ 石綿ケイ酸カルシウム板： ・ 厚 8 m/m</p> <p>・ その他（化粧ケイ酸カルシウム板（キッチンボード）厚6</p>
9 石膏その他のボード張り	<p>● スタイロフォーム： ・ 厚 30 m/m</p> <p>・ ロックウール： ・ 厚 m/m</p> <p>● グラスウール： ・ 厚 50 m/m 24kg/m</p> <p>・ 硬質ウレタンフォーム： ・ 厚 m/m</p> <p>・ ポリスチレンフォーム： ・ 厚 m/m</p> <p>・ 表面材及び仕上り： ・ 鋼板 樹脂塗装あるいは樹脂焼付塗装</p> <p>・ その他（</p> <p>・ 工法： ・ スタッド式 ・ パネル一式 ・ パネル分割式</p>
10 断熱材	<p>● 外、内壁、天井： ・ 神奈川県産 杉板材とする。</p>
11 既製間仕切	<p>● 2 その他</p>

19 雑工事

1 室名札階段表示	<p>・ 材質： ・ プラスチック ・ ステンレス ・ アルミ</p> <p>● その他（木製 鉛筆部</p> <p>・ 文字形式： ・ 書き文字 ・ 彫文字 ・ 漢文字</p> <p>・ 抜き文字 ・ その他（</p> <p>・ 文字材質： ・ 地と同質 ・ シルクスクリーンエナメル</p> <p>● その他（塗装</p>
2 郵便受	<p>・ 材質： ・ ステンレス ・ 鋼板 ・ その他（</p> <p>・ 型式： ・ 個別型 ・ 集合型</p>
3 厨房機器	<p>● 材質： ・ SUS304 ・ 鋼板 ・ その他（注文品）</p> <p>● 型式： ● 既製品 ● 特注品</p>

4 掲示板	<p>・ 材質： ・ ステンレス ・ アルミ ・ ホーロー鋼板</p> <p>・ その他（木製</p> <p>・ 枠： ・ アルミ ・ スチール ・ 木製</p> <p>・ 形状： ・ 平面 ・ 曲面 ・ 上げ下げ式</p> <p>・ 映写スクリーン内蔵型</p> <p>・ 寸法： ・ W1,800mm×H 900mm</p>
5 屋上丸環	<p>・ 材質： ・ 亜鉛メッキ ・ ステンレス</p> <p>・ その他（</p>
6 避難器具	<p>・ 型式： ・ ステンレス</p> <p>・ 材質： ・ ステンレス</p>
7 容拭マット	<p>・ 材質： ・ ステンレス（枠：ステンレス）</p> <p>・ 硬質アルミ（枠：アルミ）</p> <p>・ ビニールあるいはゴム製（枠：硬質アルミ）</p>
8 可動間仕切	<p>● 種類： ・ アコーデオンドア ・ ルーバードア</p> <p>・ パネルパーティション ・ その他（</p> <p>● 材質： ・ 木製 ・ ビニールクロス仕上 ・ 焼付塗装</p> <p>・ 化粧単板 ● その他（木目シート張りボンデ鋼板）</p>
9 カーテンレール	<p>● 材質： ● ステンレス ● アルミ ・ プラスチック</p> <p>・ その他（</p> <p>● 型式： ● シングル ● ダブル ・ その他（</p>
10 ブラインド	<p>・ 材質： ・ ステンレス ・ アルミ ・ プラスチック ・ 竹葉＋布</p> <p>・ 型式： ・ たて型 ・ よこ型（スラット巾： 25mm/m）</p>
11 流し台	<p>● 種類： ● 既製品 ● 特注 ● その他（ SUS304）</p>
12 浴槽	<p>・ 材質： ・ FRP ・ ポリエステル ・ ホーロー</p> <p>・ ユニットバス ・ ステンレス</p>
13 旗竿金物	<p>・ 材質： ・ ステンレス ・ アルミ ・ スチール</p>
14 店看板	<p>・ 木製 H800 X W4,000 塗装仕上</p>
15 洗面台	<p>● 人造大理石カウンター</p>
16 カーテン	<p>・ 防災2級 ● 防水（シャワー用） ● アコーデオン</p>
17 暗幕	<p>・ 暗幕</p>
18 既存校舎ガラス改修	<p>・ 種類： 設計図によるものとし、指定製造会社の製品とする。</p> <p>・ ガラス取付材料： ・ ビニール製ビード</p> <p>・ ポリサルファイド系シーリング材</p> <p>・ その他（</p>

20 外構工事

1 一般事項	<p>・ 工事範囲等は設計図による。係員の指示によるものとする。</p>
2 舗装	<p>・ 種類： ・ アスファルト舗装（混合式 液透式）</p> <p>・ コンクリート舗装（有筋 無筋</p> <p>・ 縦横金網入</p> <p>・ 砂利撒き舗装：切込砂利 m/m 撒布砂利 m/m</p>
3 フェンス	<p>● 種類： ● アルミ格子 ● メッシュフェンス（タテ格子）</p> <p>・ エキスパンダメタルフェンス ・ その他（</p> <p>・ 高さ： ・ H= 1.8m/m ・ H= m/m</p>
4 塀	<p>・ 種類： ・ 万代磚 ・ コンクリートブロック塀</p> <p>・ その他（</p> <p>・ 高さ： H= m/m</p> <p>・ 仕上： （</p>
5 境界石	<p>・ 型式： ・ 歩車道境界用既製ブロック ・ その他（</p>
6 敷地内排水構	<p>・ 種類： 溝 ・ 既製U形側溝</p> <p>・ 既製U形側溝</p> <p>・ 現場打コンクリート溝</p> <p>・ その他（</p> <p>蓋 ・ コンクリートブロック製</p> <p>・ 鋼鉄製</p> <p>・ その他（</p>
7 植栽	<p>・ 植栽： 風除け支柱の種類 ・ 三脚 ・ 四脚 ・ 鳥居形</p> <p>・ 補償期間： 新植、移植および定植の補償期間</p> <p>引渡し日より 1 年間</p> <p>・ 芝張り： 種類 ・ 野芝 ・ 高らい芝 ・ その他（</p> <p>客土 ・ 不要 ・ 要 100mm</p>

工事区分表			
名称区分	建築	電気	空調 衛生
設備用スリプ、型枠（配管、ダクト類、便器）		○	○
設備用スリプ、型枠の補強鉄筋	○		
設備用の機器基礎工事	○		
D. S. , P. S. , E. S. , の点検口	○		
D. S. , P. S. , E. S. , の換気ガラリ	○		
天井点検口	○		
天井埋込照明器具の下地枠組切込み		○	
同上箇所の開口補強	○		
空調吹出口等埋込器具の下地枠組切込み			○
同上箇所の開口補強	○		
屋外雨水、雑排水の箇所及び配管			○
屋外汚水の箇所及び配管			○
ステンレス流し類	○		
壁取付換気扇（枠は建築）		○	
上記以外のダクトを伴う強制換気			○
建物外壁に取り付けるガラリ類	○		
空調用動力操作盤及び二次側配線			○
空調以外の動力操作盤及び二次側配線		○	
消火栓起動用押扣及び表示灯の取付、配線、配管		○	
試運転及び清掃の電力、用水、ガス、燃料費	○	○	○