

外部仕上表


屋根	・カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 嵌合式瓦葺葺 雪止金物付 下地:アスファルトルーフィング940+木繊維セメント板 厚30 役物:軒先見切面戸、軒下水切、片棟雨押、けらば色み※役物は屋根と同材とする。		・基礎〜外壁見切り水切りカーステンレスt0.4加工
軒天	・杉小幅板(さねつぎ)厚12×100 仕上:木材保護着色塗料3回塗り(キシラデコール同等品) 下地:針葉樹合板特種 厚9	基礎外周(地下部分含)	・塗膜防水ーバラテックスB-2工法(・プライマー ・エチレン酢酸ビニル樹脂割合塗布 ・ポリマーセメント系保護剤塗布)
外壁	・材板 厚15.0横張り(本実) 仕上:木材保護着色塗料3回塗り(キシラデコール同等品) 下地:透湿防水シート、針葉樹合板特種 厚12	建具	・アルミ製 ・軒樋無し 下部に粒度調整砕石雨水受け層設置 (別途) 断熱板

内部仕上表

期 室 名	床 上段:仕上材 下段:下地材	巾 木	壁 上段:仕上材 下段:下地材	天 井 上段:仕上材 下段:下地材	廻 縁	天井高	備 考
ボイラー室	コンクリート打込金網押え	コンクリート打放し	柱現し	梁・垂木・野地材現し			
燃料チップ庫	コンクリート打込金網押え	コンクリート打放し	柱現し (ボイラー座仕切部針葉樹合板特種厚12)	梁・垂木・野地材現し			


建具表

数量	$\textcircled{1} \times 1$ AD	$\textcircled{1} \times 4$ AW	$\textcircled{1} \times 4$ AG	$\textcircled{1} \times 2$ SS (1)
場所	ボイラー室	ボイラー室・燃料チップ庫	ボイラー室・燃料チップ庫	燃料チップ庫
型式	開閉扉	ガラリ付嵌め殺し窓	軽量手動	
姿 図				
材質	アルミ	アルミ	カラー鋼板t0.6 (消防突入用)	
見込	70	70		
金物	ドアクローザー、シリンダー錠		シリンダー錠	
付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	
硝子	型 t 4	型 t 4		
仕上	電解着色	電解着色		
摘要	防虫網付	防虫網付		




南側立面図 S=1/100

東側立面図 S=1/100



北側立面図 S=1/100

西側立面図 S=1/100



平面詳細図 S=1/50

凡例
▼ 筋違 45×105 タスキ
▽ 筋違 45×105