

外部仕上表

屋根	・カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 嵌合式瓦棒葺 雪止金物付 下地：アスファルトルーフィング940＋木綿セメント板 厚30 役物：軒先見切面戸、軒下水切、片棟雨押、けらば包み※役物は屋根と同材とする。		・軒樋無し 下部に粒度調整砕石雨水受け層設置（別途）  （出入口底部分のみ下記による） ・軒樋：ステンレス大型角樋130×107（既製品）クリアカラーコート仕上専用吊り金物 落し口（ＳＵＳ網付）共  ・壁樋：鎖樋	館銘板  アブローチ	・磁器質150角タイル貼 一部障害者用ブロック300角貼
軒天	・杉小幅板（さねつぎ）t12×100 仕上：木材保護着色塗料3回塗り（キシラデコール同等品）				
外壁	・透湿防水シート下地 杉板t15、0横張り（本実） 仕上：木材保護着色塗料3回塗り（キシラデコール同等品） ・基礎～外壁見切り水切りカラーステンレスt0.4加工				
外巾木	・コンクリート打放補修 H=450 一部 H=2000				
建具	・アルミ製引き戸 ・アルミ建具：枠見込70（電解着色）、結露受・網戸付			断熱材	・1階スラブ下：スタイロフォーム厚30、ポリエチレンフィルム 厚0.15 ・脱衣、シャワー、浴室 外壁廻り：ポリスチレンフォーム厚50

内部仕上表－1

階	室 名 SL=FL±	床 上段：仕上材 下段：下地材	巾 木 H	壁 上段：仕上材 下段：下地材	天 井 上段：仕上材 下段：下地材	廻縁	天井高	備 考	
1 階	エントランス	磁器質タイル 150口 モルタル下地	磁器質タイル 150	杉板張り 厚12 O S C L 針葉樹合板特類 厚9	上部 不燃クロス 石膏ボード厚12.5 合板下地	杉板張り 厚9 O S C L 針葉樹合板特類 厚9	木製 O S C L	5400	
	エントランス	ホモジニアスタイル貼 厚3 コンクリート打込金鍍押え	木製 O S C L 75	杉板張り 厚12 O S C L 針葉樹合板特類 厚9	不燃クロス 石膏ボード厚12.5 合板下地	杉板張り 厚9 O S C L 針葉樹合板特類 厚9	木製 O S C L	5400	
	廊下	圧密杉厚貼フローリング（県産材）厚15 自然塗料塗装 針葉樹合板特類 厚15 捨貼（体育館床仕様）	木製 O S C L 75	杉板張り 厚12 O S C L 針葉樹合板特類 厚9	不燃クロス 石膏ボード厚12.5 合板下地	杉板張り 厚9 O S C L 針葉樹合板特類 厚9	木製 O S C L	5400	消火器ボックス（埋込型）、消火器、－（別途）
	活動室	圧密杉厚貼フローリング（県産材）厚15 自然塗料塗装 針葉樹合板特類 厚15 捨貼（体育館床仕様）	木製 O S C L 75	杉板張り 厚12 O S C L 針葉樹合板特類 厚9	不燃クロス 石膏ボード厚12.5 合板下地	杉板張り 厚9 O S C L 針葉樹合板特類 厚9	木製 O S C L	7000	床材：つよそぎ〔マイウッド・ツー脚〕
	調理室	長尺塩ビシート（木目調）厚2 コンクリート打込金鍍押え	ソフト 75	不燃クロス （一部化粧ケイカル板厚6） 針葉樹合板特類厚9＋不燃耐水石膏ボード 厚12.5	化粧石膏ボード厚9.5（ジブトーン） 針葉樹合板特類 厚9	アルミ見切	2600		
	女子トイレ	長尺塩ビシート（木目調）厚2 コンクリート打込金鍍押え	木製 O S C L 75	杉板張り 厚12 O S C L 針葉樹合板特類 厚9	不燃バスリブ 針葉樹合板特類 厚9	杉板張り 厚9 O S C L 針葉樹合板特類 厚9	木製 O S C L	2500	
	みんなのトイレ	長尺塩ビシート（木目調）厚2 コンクリート打込金鍍押え	木製 O S C L 75	杉板張り 厚12 O S C L 針葉樹合板特類 厚9	不燃バスリブ 針葉樹合板特類 厚9	杉板張り 厚9 O S C L 針葉樹合板特類 厚9	木製 O S C L	2500	
	男子トイレ	長尺塩ビシート（木目調）厚2 コンクリート打込金鍍押え	木製 O S C L 75	杉板張り 厚12 O S C L 針葉樹合板特類 厚9	不燃バスリブ 針葉樹合板特類 厚9	杉板張り 厚9 O S C L 針葉樹合板特類 厚9	木製 O S C L	2500	
	浴室用脱衣室	長尺塩ビシート（木目調）厚2 コンクリート打込金鍍押え	木製 O S C L 75	杉板張り 厚12 O S C L 針葉樹合板特類 厚9	不燃バスリブ 針葉樹合板特類 厚9	杉板張り 厚9 O S C L 針葉樹合板特類 厚9	木製 O S C L	2500	洗面カウンター 壁、天井断熱材：ポリスチレンフォーム厚50
	小浴室	150角磁器質タイル貼 アスファルト防水、タイル下地モルタル	150角半磁器質タイル貼	150角半磁器質タイル貼H=1500 アスファルト防水、コンクリート下地モルタル	不燃バスリブ 針葉樹合板特類 厚12	バスリブ張り（勾配天井、露受け補付） 針葉樹合板特類 厚9	専用部材	2500	S U S 細目グレーチング、ステンレス手摺 壁、天井断熱材：ポリスチレンフォーム厚50
	脱衣室1	長尺塩ビシート（木目調）厚2 モルタル金鍍押え	木製 O S C L 75	杉板張り 厚12 O S C L 針葉樹合板特類 厚9	不燃バスリブ 針葉樹合板特類 厚9	杉板張り 厚9 O S C L 針葉樹合板特類 厚9	木製 O S C L	2500	洗面カウンター 壁、天井断熱材：ポリスチレンフォーム厚50
	シャワー室1	150角磁器質タイル貼 アスファルト防水、タイル下地モルタル	150角半磁器質タイル貼	150角半磁器質タイル貼H=1500 アスファルト防水、コンクリート下地モルタル	不燃バスリブ 針葉樹合板特類 厚12	バスリブ張り（勾配天井、露受け補付） 針葉樹合板特類 厚9	専用部材	2500	S U S 細目グレーチング 壁、天井断熱材：ポリスチレンフォーム厚50
	シャワー室2	150角磁器質タイル貼 アスファルト防水、タイル下地モルタル	150角半磁器質タイル貼	150角半磁器質タイル貼H=1500 アスファルト防水、コンクリート下地モルタル	不燃バスリブ 針葉樹合板特類 厚12	バスリブ張り（勾配天井、露受け補付） 針葉樹合板特類 厚9	専用部材	2500	S U S 細目グレーチング 壁、天井断熱材：ポリスチレンフォーム厚50
	脱衣室2	長尺塩ビシート（木目調）厚2 モルタル金鍍押え	木製 O S C L 75	杉板張り 厚12 O S C L 針葉樹合板特類 厚9	不燃バスリブ 針葉樹合板特類 厚9	杉板張り 厚9 O S C L 針葉樹合板特類 厚9	木製 O S C L	2500	洗面カウンター 壁、天井断熱材：ポリスチレンフォーム厚50
	倉庫	長尺塩ビシート（木目調）厚2 コンクリート打込金鍍押え	木製 75	針葉樹合板特類張り 厚12	不燃ボード厚12.5	針葉樹合板特類 厚9	木製	2500	

凡 例		認定番号一覧表				共通事項	
S O P	合成樹脂顔料ペイント	金真厚膜		磁器磁器板 厚9	不燃第1021号		・化粧石膏ボードはホルムアルデヒド吸収分解ボードとする。
V P	塩化ビニル樹脂エナメル	セメント中空押出成形板（外壁）	NM-431	ラムダ15、ベベルラムダ18同等品	磁器カルシウム板厚12	不燃第1061号	
O S C L	オイルステインクリアカラー	1/34繊維強化無機質発泡板 厚8（耐火）	不燃（第）1109号	ユアサ建材：不燃タイル 34P-F、野天同等	メラミン樹脂化粧板厚2.0	不燃第1101号	
E P	合成樹脂エマルジョンペイント	不燃石膏ボード 厚9.5	不燃第1027号	吉野石膏：不燃タイガーボード同等品	天然木化粧板 厚5.2（天井・壁）	不燃（第）1236号	アサヒウッドテック・ド・ホ・74同等品
P U	ポリウレタン塗料	不燃石膏ボード 厚9.5	不燃第1004号	吉野石膏：不燃タイガーボード同等品	床不燃クロス	防火種別2-2、不燃石膏ボード 下地	
	木材保護着色塗料（キシラデコール同等品）	化粧石膏ボード 厚9.5	床不燃第2027号	吉野石膏：吉野天井板同等品	内装用難燃仕上塗材	基材同等第0005号	・ 消火器はABC粉末消火器10型とする。
		石膏ボード 厚 9.5、12.5	床不燃第2016号	吉野石膏：床不燃タイガーボード同等品	内装用耐付仕上塗材（ジュラック）	基材同等第0004号	・ 視覚障害者誘導ブロック 玄関：磁器質300角
		化粧ケイカル板厚8	不燃（第）1113号	セキスィー：アスベル同等品	不燃化粧石膏ボード	倉庫2、4（天吊）	
		耐水石膏ボード厚12.5	不燃第11052号	吉野石膏：防水ボード同等品	不燃シート	NM-G131	
						住友2P-24、D/1771A4（不燃材下地）同等品	