

外部仕上表

屋根	・カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 嵌合式瓦葺葺 雪止金物付 下地：アスファルトルーフィング940＋硬質木片セメント板 厚25 役物：軒先見切面戸、軒下水切、片棟雨押、けらば包み※役物は屋根と同材とする。		(・雨水垂れ流し 下部に粒度調整砕石雨水受け層設置（別途） ・雨水垂れ流し 下部に浸透U型側溝(粒度調整砕石雨水受け層)設置（当工事）	館銘板	
軒天	・硬質木片セメント板 厚25（無塗装）現し		(・擁壁設置（北側）	調理台	・造付けステンレス流し台L＝1600 ・現場打コンクリート造 L＝3160、2560
柱、梁、垂木、母屋	・ブレーナー掛 仕上：柱、筋違、破風、鼻隠しのみ木材保護着色塗料3回塗り（キシラデコール同等品）			金物	・水栓金物 ・排水金物 ・細目ステンレスU字側溝グレーチング W＝180 L＝9000
外壁	・一部杉小幅板 厚15貼 ラワン合板1類 厚12下地				
基礎巾木	・コンクリート打放し				
建具	・木製引き戸 仕上：木材保護着色塗料3回塗り（キシラデコール同等品）				
金物	・Zマーク表示 ステンレス羽子板等				

内部仕上表－1

階	室 名 SL=FL±	床 上段：仕上材 下段：下地材	巾 木 H	壁 上段：仕上材 下段：下地材	天 井 上段：仕上材 下段：下地材	廻 縁	天井高	備 考
1 階	炊事室	モルタル金ゴテ仕上 厚30		コンクリート打放補修	・硬質木片セメント板 厚25（無塗装）現し			

凡 例		認 定 番 号－ 覧 表				共 通 事 項	
SOP	合成樹脂顔合ペイント	金属屋根		窓枠嵌骨板 厚9	不燃窯1021号		
VP	塩化ビニル樹脂エナメル	セメント中置押出成形板（内壁）	NM-0431	建築カルシウム板厚12	不燃窯1061号		
OSCL	オイルステインクリアラッカー	8'54繊維混入無機質発泡板 厚6（軒天）	不燃（窯）窯11009号	メラミン樹脂化粧板厚3.0	不燃窯11091号		
EP	合成樹脂エマルジョンペイント	不燃石膏ボード厚 12.5	不燃窯1027号	天然木化粧板 厚5.2（天井・壁）	不燃（窯）窯12296号		
PU	ポリウレタン塗膜	不燃石膏ボード厚9.5	不燃窯1004号	漆不燃クロス	防火種別2-2、不燃石膏8'-1'		
	木材保護着色塗料（キシラデコール同等品）	化粧石膏ボード 厚9.5	準不燃窯2027号	内装用難燃仕上塗材	基材同等窯0005号	・視覚障害者誘導ブロック 室：磁器質300角	
		石膏ボード厚 9.5、12.5	準不燃窯2016号	内装用難燃仕上塗材（ジュラク調）	基材同等窯0004号		
		化粧ケイカル板厚6	不燃（窯）窯11130号	不燃化粧石膏ボード	不燃窯1004号		
		耐水石膏ボード厚9.5、12.5	準不燃窯2016号	木製シート	NM-0131		